

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. G6632

Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable

Prix public indicatif HT France 2025 :

DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6632

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.
Mélangeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Mélangeur monotrou sur gorge avec :
- Têtes à clapet avec croisillons.
- Flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
Robinet de puisage avec :
- Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.
Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).
Douchette antitartre et embout antichoc.
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
Colonne 3/4" en Inox.
Collier mural réglable.
Ressort-guide Inox.
Combiné de prélavage garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6632

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1105-1225 mm
Hauteur de goutte	Robinet de puisage : 220 mm, douchette : 460-580 mm
Débit	20 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Inox
Normes	ACS BELGAQUA P/EK B
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ



AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit 20 l/min



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Bec de remplissage télescopique et orientable



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC

